


Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer	Listenpreis	RG	
RolloTron Schwenkwickler Comfort Umfangreiche Automatikfunktionen: Tages-/ Wochenprogramm und Zufallssteuerung individuell programmierbar; IR-Empfänger integriert: komfortable Steuerung über Infrarot-Fernbedienung möglich Versorgungsspannung: 230 V / 50Hz Nennleistung: ca. 70 W Stand-by-Verbrauch: <0,7 W Nenndrehmoment: ca. 8 Nm Kurzzeitbetrieb: 5 min Nachlaufweg: < 0,4 U Schutzklasse: II max. Schaltzeiten: 16 Gangreserve (bei Netzausfall): ca. 8 h max. Zugleistung: 30 kg Gurtbandbreite: 23 mm Wickelkapazität: 5,0 m (4,0 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke zul. Rolladenfläche: ca. 5 m ² bei 4 kg/m ² u. ca. 2,5 m ² bei 7 kg/m ²	9500	Ultraweiß	1523 30 19			
RolloTron Schwenkwickler Comfort Minigurt wie RolloTron Schwenkwickler Comfort; außer: Gurtbandbreite: 15 mm Wickelkapazität: 5,0 m bei 1,0 mm Gurtbandstärke	9540	Ultraweiß	1515 30 19			

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.